



DATE TEHNICE :

	KAFKA 1	KAFKA 1Z calendar si ceas incorporat	KAFKA SQS calendar si ceas incorporat tiparire date statistice
Printare	Printare bidirectionala termica cu 8 capete de scriere viteza scriere: 0,75 linii/s, 80 caractere pe linie		
Set caractere	IBM set 2, DHN, Latin-2 PC, Cirylics, Latin-2 ISO		
Dimensiuni hartie termica	Rola de 112 mm latime, diametru max. 42 mm, lungime 20 m		
Alimentare	8,5V - 14V DC sau 7V - 10V AC 50Hz, putere consumata: 3W - 15W (max.),		
Interfata	Una dintre urmatoarele: RS232C, RS242 (TTL), RS422A (RS485), power loop 20mA (CL), conector: 5 pin type DIN		
Parametrii transmisiei	Viteza: 1200, 2400, 4800, 9600 baud Format: 8 sau 7 bytes, cu sau fara bit de control		
Durabilitate	5000 ore sau 500 000 linii		
Conditii de lucru	Temperatura: de la 5°C 35 35°C, umiditate relativa: 10% - 80%		
Greutate si dimensiuni	165 x 140 x 50 mm, 0,45 kg (fara rola de hartie)		
Componente in set	imprimanta, alimentator, cablu, rola hartie, manual utilizare		