

# PARTNER

## Seria PIE

### UN INDICATOR ECO CLASIC

Proiectate si fabricate dupa cele mai inalte standarde de calitate din lume  
- **Certificate: EC, OIML, CE, NMI,**  
**eliberate de organisme din DANEMARCA**  
- Certificate ISO 9001, IQNet  
- Certificate de conformitate metrologice valabile in UE si in Romania

**Este destinat tuturor domeniilor de interes public (inclusiv tranzactiilor comerciale) sau aplicatiilor industriale.**

**Nu sint necesare nici un fel de alte formalitati pentru punerea in folosinta**



Capacitate Maxima	Structuri / Platan
60, 150 kg	360 x 320 mm
60, 150 kg	400 X 300 mm
60, 150 kg	400 X 400 mm
60, 150, 300, kg	500 X 400mm
60, 150, 300, kg	520 X 420 mm
150, 300, 600 kg	600 X 600 mm
150, 300, 600 kg	800 X 600 mm
150, 300, 600 kg	800 X 800 mm
60, 150, 300, 600kg, 1T, 1.5T, 3T	1000 X 1000 mm
60, 150, 300, 600kg, 1T, 1.5T, 3T	1200 X 1200 mm
60, 150, 300, 600kg, 1T, 1.5T, 3T	configuratii client

#### CARACTERISTICI:

- **CAPACITATE MAXIMA PROGRAMABILA**
- Se pot conecta la structuri din metal sau inox de diverse marimi, cu panou de protectie (sprijin marfa) sau fara, cu una sau mai multe celule de sarcina .
- Posibilitati multiple de montare: poate fi fixat pe perete, pe bratul cantarului sau pe un suport cu picior independent
- **AFISAJ FOARTE MARE : LEDURI ROSII**
- Alimentare dubla: **ACUMULATOR** sau alimentator 220V.  
Indicator de descarcare acumulator
- **MEMORIE (M+)**, sau memorare automata
- **OPRIRE AUTOMATA** : Cind functia este activata aparatul se opreste dupa un numar programabil de minute de nefunctionare pentru protejarea acumulatorului
- **TARA** , TARA succesiva , TARA Automata
- **FUNCTIE DE CANTARIRE ANIMALE VII**
- Functie de aducere automata la zero , Aducere manuala la zero
- Temperatura de lucru : **-10°C / 40 °C**
- Husa de protectie din plastic.

Optional : Interfata Rs232, Imprimanta, Suport cu picior

Se poate configura ca un cantar cu Double Range.

Garantie: 12 Luni . Piese de schimb si reparatii in perioada de Post Garantie : 10 Ani



INDICATOR DE CANTARIRE